FONDAZIONE PALI 11.50 F.T.

1:10



PIANTA
CARPENTERIA
1:10



SEZIONE B–B
1:10



SEZIONE A–A
1:10

POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.V.



PIANTA
scala 1:25



ELEVAZIONE
scala 1:25

TABELLA POZZETTI								
POZZETTO		DIMENSIONI		CHIUSINO		QUOTA TESTA CHIUSINO	QUOTA FONDO POZZETTO	NOTE
N°	TIPO	AxA (cm)	H (cm)	TIPO	CLASSE			
E1	2	60x60	98	2	A15	102.17	101.19	
E2	1	60x60	83	1	D400	102.11	101.28	
E3	1	60x60	83	1	D400	102.16	101.33	
E4	2	60x60	83	2	A15	102.16	101.48	
E5	2	60x60	68	2	A15	102.16	101.48	
E6	1	60x60	83	1	D400	102.71	101.88	
E7	2	60x60	98	2	A15	103.00	102.02	
E8	1	60x60	60	1	B125	101.23	100.63	
E9	2	60x60	98	2	A15	101.11	100.13	
E10	2	60x60	98	2	A15	101.70	100.72	
E11	2	60x60	98	2	A15	101.70	100.72	
E12	1	60x60	98	1	B125	101.70	100.72	
E13	2	70x70	1.05	2	A15	101.70	100.65	
E14	1	60x60	83	1	D400	101.22	100.39	
E15	2	60x60	83	2	A15	101.35	100.52	
E16	1	70x70	1.15	1	B125	101.35	100.20	
E17	1	60x60	98	1	B125	101.18	100.20	
E18	1	60x60	98	1	B125	101.18	100.20	
E19	1	60x60	98	1	B125	101.18	100.20	
E20	1	60x60	60	1	B125	101.29	100.69	
E21	1	80x80	2.01	1	B125	100.56	98.55	
E22	2	60x60	60	2	A15	100.98	100.38	
E23	2	60x60	60	2	A15	100.98	100.38	
E24	2	60x60	60	2	A15	100.98	100.38	
E25	2	60x60	60	2	A15	100.98	100.38	
E26	2	60x60	98	2	A15	100.61	99.63	
E27	2	60x60	98	2	A15	100.20	99.22	
E28	1	60x60	83	1	D400	99.76	98.93	
E29	2	60x60	83	2	A15	99.63	98.80	
E30	1	60x60	83	1	D400	99.39	98.56	
E31	1	80x80	1.75	1	B125	100.81	99.06	
E32	1	80x80	1.71	1	B125	100.77	99.06	
E33	1	60x60	60	1	B125	99.67	99.07	
E34	1	60x60	60	1	B125	100.46	99.86	
E35	1	60x60	60	1	B125	100.93	100.33	
E36	1	60x60	98	1	B125	101.05	100.07	
E37	1	60x60	98	1	B125	100.66	99.68	
E38	1	60x60	45	1	A15	101.15	100.70	
E39	1	60x60	45	1	A15	102.60	112.15	

SEZIONI TIPO RIVESTIMENTI TUBAZIONI

1:10



2ø100



3ø63



DETTAGLIO TIPICO ARMATURA DI RINFORZO
PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI
1:10

POZZETTO	DIMENSIONI		QUOTA TESTA CHIUSINO
N°	AxA (cm)	H (cm)	
Fo1	100x80	110	102.17
Fo2	100x80	110	102.60

POZZETTO	QUOTA TESTA CHIUSINO
N°	
I1	102.11
I2	102.16
I3	102.98
I4	101.10
I5	101.70
I6	100.35
I7	99.78

POZZETTO	QUOTA TESTA CHIUSINO
N°	
V1	102.69
V2	102.15
V3	101.17
V4	101.14
V5	100.55
V6	99.70
V7	98.59
V8	98.23
V9	102.61
V10	101.08
V11	100.02
V12	99.30
V13	99.03
V14	98.97
V15	100.10
V16	100.79
V17	101.03
V18	101.05
V19	100.76

TIPOLOGIA POZZETTI E CHIUSINI		
POZZETTO	1	CARRABILE
	2	NON CARRABILE
CHIUSINO	1	CARRABILE IN CEMENTO BATTENTATO
	2	NON CARRABILE IN CEMENTO BATTENTATO

LEGENDA MATERIALI	
1	RIVESTIMENTO TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO TIPO III, SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELLE NORME TECNICHE,CON Rck 25 MPa.
2	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE RISPONDENTI ALLE NORME CEI 23-29 CON FILO PILOTA IN FERRO ZINCATO ø2mm

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

PLANIMETRIA DI PROGETTO
SEZIONI TIPO CAVIDOTTI, POZZETTI E DETTAGLI

Il Progettista
SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3
Ing. Emilio Maione
Ordine Ingegneri Napoli n.8760

Il responsabile unico del procedimento

Consulenza specialistica

SCALA:	funzione/unità						attività			n. progetto		-			n. elaborato	bis	rev.	DATA:
1:200	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	PS-C-14B	-	-	MAG 2018

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Ing. G. Mascetta	Ing. P. Di Martino	Ing. E. Maione

SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3