



Centrale  
Unica di  
Committenza



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE ED ANGRI  
COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE

## GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

POC CAMPANIA 2014-2020 - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.506/2016 - INTERVENTO DENOMINATO "*FINANZIAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA*" DEL COMUNE DEI NOCERA INFERIORE - FORNITURA CASSONI SCARRABILI E COMPATTATORI A CASSETTO ELETTRICO

CIG: 69195587E5 CUP:J33D13000430006

CPV: 39713300-6

## FAQ

### 1) UNA DITTA HA INVIATO LA SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI:

CASSONI SCARRABILI DA 30MC A TENUTA STAGNA

- Scrivete sponde sagomate a 45°. Intendete un raccordo tra la lamiera di fondo e la lamiera della sponda laterale?
- Scrivete nervature laterali tagliate a 45°. Il nostro standard è 20°. Va bene?
- Mancano le dimensioni del container. Potete indicarmi lunghezza interna e altezza interna? Si fa presente che, avendo un portellone a tenuta basculante e bandiera, la larghezza interna è 2200mm.
- Scrivete altezza gancio non superiore a 1460mm. Va bene un'altezza del gancio di 1470mm?
- Scrivete coperchio idraulico con apertura non inferiore a 80°. Il pistone deve essere interno o esterno? Il tetto è ad apertura singola o doppia apertura?

CASSONI SCARRABILI DA 20MC A TENUTA STAGNA

- Scrivete sponde sagomate a 45°. Intendete un raccordo tra la lamiera di fondo e la lamiera della sponda laterale?
- Scrivete nervature laterali tagliate a 45°. Il nostro standard è 20°. Va bene?
- Mancano le dimensioni del container. Potete indicarmi lunghezza interna e altezza interna? Si fa presente che, avendo un portellone a tenuta basculante e bandiera, la larghezza interna è 2200mm.
- Scrivete altezza gancio non superiore a 1460mm. Va bene un'altezza del gancio di 1470mm?
- Scrivete copertura con telo in pvc con sistema scarr-lab o equivalente. Intendete un telo copri scopri manuale con azionamento tramite manovella posta nella parte anteriore del cassone?

- Si fa presente che con questo tipo di copertura la scaletta non può essere messa nella parte anteriore del cassone ma nella parte posteriore può essere messa. Va bene?

#### COMPATTATORE SCARRABILE ELETTRICO A CASSETTO ELETTRICO

- Esistono delle tolleranze sugli ingombri massimi in lunghezza, larghezza e altezza o le quote indicate nel capitolato sono strettamente vincolanti? Il nostro standard prevede le seguenti dimensioni: lunghezza massima 6500 mm (inclusi ganci di incarramento), larghezza massima 2550 mm, altezza massima 2655 mm.
  - Con lo spessore di pareti e struttura da Voi richiesto il limite massimo in peso della macchina pari a 4700 kg risulta difficilmente rispettabile, è questa per Voi una caratteristica vincolante? Le nostre macchine standard con uno spessore di pareti e struttura pari a mm 4 presentano un peso di 5040 kg.
  - Data la possibilità di abbinamento a mezzi satelliti del compattatore da Voi richiesto, prevedete l'impiego di fotocellule all'interno della bocca di carico?
  - Da Vostro capitolato risulta richiesta una tensione di alimentazione di 360 W. Si tratta forse di un errore? Le nostre macchine sono alimentate a 400 V – 50 Hz.
  - Esiste una tolleranza riguardo al tempo di ciclo? Il nostro standard garantisce un tempo di ciclo pari a 32 s.
  - Per quanto riguarda le dimensioni del serbatoio olio, le nostre attrezzature sono fornite di un recipiente della capienza di 100 l, inferiore a quanto da Voi richiesto ma sufficiente per il corretto funzionamento della macchina. La capacità è dunque strettamente vincolante?
  - Da Vostro capitolato si specifica la tipologia basculante meccanico, preferite un portellone a bandiera meccanico ad azionamento manuale oppure un modello basculante idraulico?

#### **LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:**

##### CASSONI SCARRABILI DA 30 MC A TENUTA STAGNA

- 1) In merito alla sagomatura a 45° delle sponde, la stessa può essere realizzata sia con la sagomatura diretta della sponda laterale, sia con l'aggiunta di un raccordo tra la lamiera di fondo e quella laterale;
- 2) Per le nervature laterali previste a 45° può essere ammissibile anche un taglio diverso purché il numero non sia inferiore a 5 per lato;
- 3) Le dimensioni esterne standard dei cassoni scarrabili da 30 mc sono generalmente le seguenti:
  - Larghezza totale esterna massima 2500 mm
  - Lunghezza totale esterna massima 6200 mm (compreso gancio di incartamento)
  - Altezza totale esterna massima 2600 mm
  - Capacità interna 30 mc;
- 4) L'altezza del gancio di 1470 mm rientra nei limiti di tolleranza assentibili;
- 5) In merito al coperchio idraulico il pistone deve essere esterno e la copertura del tetto deve essere ad apertura singola.

##### CASSONI SCARRABILI DA 20 MC A TENUTA STAGNA

- 1) Come al punto 1) per cassoni scarrabili da 30 mc;
- 2) Come al punto 2) per cassoni scarrabili da 30 mc;
- 3) Le dimensioni standard dei cassoni scarrabili da 20 mc sono generalmente le seguenti:
  - Larghezza totale esterna massima 2500 mm
  - Lunghezza totale esterna massima 6200 mm (compreso gancio di incartamento)

- Altezza totale esterna massima 2400 mm
- Capacità interna 20 mc;
- 4) Si precisa che il sistema SCARR-LAB è una copertura che presenta degli archi che sorreggono il telo e scorrono direttamente sulle sponde laterali della cassa, l'azionamento è manuale e la manovella può essere posta sia sul lato anteriore (centrale o laterale) sia sul lato laterale posteriore;
- 5) La scaletta può essere posizionata in un punto dove non interferisca con gli organi di movimentazione del telo, né nel punto di ammassamento del telo quando è aperto.

#### COMPATTATORE SCARRABILE ELETTRICO A CASSETTO ELETTRICO

- 1) L'ingombro massimo indicato nella scheda è riferito alla necessità che il compattatore sia compatibile con automezzi multi-lift 3 assi e, comunque, conforme alle norme previste dal Codice della strada, eventuali soluzioni diverse dovranno rispettare pedissequamente i suddetti requisiti;
  - 2) Per quanto riguarda il peso della macchina, in considerazione dello spessore delle pareti e della struttura, in generale risulta ammissibile un peso dell'attrezzatura non superiore a 5,2 ton.;
  - 3) L'impiego di fotocellule all'interno della bocca di carico è previsto specificatamente dalla normativa vigente in materia;
  - 4) I parametri elettrici di alimentazione della macchina indicati da codesta ditta sono corretti, la tensione riportata nella scheda non risulta adeguata (trattasi di un refuso);
  - 5) Il tempo di ciclo garantito dal vostro standard, pari a 32" risulta ammissibile;
  - 6) Per quanto riguarda il serbatoio dell'olio è consigliabile una capacità di 120 lt.;
- Il portellone del tipo basculante deve essere ad apertura idraulica.

### **2) UNA DITTA HA INVIATO LA SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI:**

È dovuto il contributo ANAC di € 20,00?

Le perizie richieste in caso di aggiudicazione (Perizia Tecnica e Perizia Igienico Sanitaria) possono essere delle **Autocertificazioni** nelle quali viene esposto che la merce prodotta è conforme al Vs. utilizzo?

#### **LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:**

- 1) Non è dovuto alcun contributo ANAC;
- 2) In caso di aggiudicazione, le perizie tecniche e igienico sanitaria devono essere sottoscritte da soggetti abilitati.

### **3) UNA DITTA HA INVIATO LA SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI:**

- 1) Si chiede di specificare il soggetto beneficiario della polizza fideiussoria, quale deposito cauzionale provvisorio, ed in particolare se la stazione appaltate C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore ed Agrai Piazza Diaz, n. 1 84014 Nocera Inferiore (SA) o l'amministratrice aggiudicatrice Comune di Nocera Inferiore Piazza Diaz, n. 1 - 884014 Nocera Inferiore.
- 2) Si chiede inoltre come deve essere calcolato la riduzione dell'importo della cauzione essendo la scrivente società in possesso della certificazione ISO9001 e Uni EN ISO 1400; in particolare se devono essere assommate le percentuali di riduzione (50%+20%) per un importo di con un premio ridotto del 70%, oppure se alla prima riduzione del 50% sull'importo così determinato deve essere applicata l'ulteriore riduzione del 20%.
- 3) Si chiede inoltre la conferma che non deve essere effettuato il pagamento del contributo ANAC come invece richiesto al punto 4 lettera H del capitolato.

#### **LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:**

- 1) il soggetto beneficiario della polizza fidejussoria è il Comune di Nocera Inferiore;
- 2) l'art.93 del D.Lgs. n.50/2016, co.7, prevede la possibilità di cumulare le riduzioni (nel nostro caso 50% + 20%);
- 3) per la partecipazione alla gara in questione non è dovuto alcun contributo ANAC.